

**Serie | 6**
**DWB97CM50  
DWB97CM50  
Kürtös páraelszívó,  
nemesacél, 90 cm  
Box design**
**A+**

**Különleges (megvásárolható) tartozék**

DHZ5345 : Induló készlet

DHZ5346 : Aktívszén-szűrő

DSZ5201 : CleanAir aktívszén-szűrő

**Falra szerelhető kürtös páraelszívó:  
falra szerelhető, így biztosítja a teljes  
szabadságot a konyhatervezésben.**

- **EcoSilence Drive:** a rendkívül hatékony motor energiatakarékos, magas teljesítmény mellett.
- **TouchSelect vezérlés:** gyorsan és egyszerűen, egy ujjal kiválasztható beállítások és fényerő.
- **Extra halk:** maximális elszívási teljesítmény, nagyon alacsony zajszint mellett.
- **Zsírkiszűrési hatékonyság:** akár a zsír 88.5% -át kiszűri a konyhai levegőből.

**Műszaki adatok**

Kürtő színe :	Rozsdamentes acél
Kiviteli mód :	Kémény
Engedélyező okirat :	CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	130
Készülékmagasság kürtő nélkül (mm) :	46
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött :	550
Minimális magasság gázfőzőlap fölött :	650
Nettó súly (kg) :	18,163
Vezérlési mód :	Elektronikus
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód (m <sup>3</sup> /h) :	440
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringtetéses (aktívszén) üzemmód :	393
Max. elszívókapacitás - légkeringtetéses (aktívszén) üzemmód (m <sup>3</sup> /h) :	332
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód (m <sup>3</sup> /h) :	721
Lámpák száma (db) :	3
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :	55
Szellőző kivezetőcsonek átmérője (mm) :	150 / 120
Zsírszűrő anyaga :	Mosható alumínium
EAN-kód :	4242005086603
Teljesítményigény (W) :	145
Biztosíték :	10
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	60; 50
Dugós csatlakozó típusa :	EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód :	Falra szerelhető szabadonálló



4 242005 086603

## Serie | 6 Páraelszívók

### DWB97CM50

### DWB97CM50

### Kürtös páraelszívó, nemesacél, 90 cm Box design

**Falra szerelhető kürtös páraelszívó: falra szerelhető, így biztosítja a teljes szabadságot a konyhatervezésben.**

#### Változat:

- Fali páraelszívó
- 90 cm széles
- Készülék színe: nemesacél

#### Kivitel:

- Falra szerelhető páraelszívó

#### Működés és teljesítmény:

- 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
- Energiatakarékos BLDC technológia

#### Üzem módok:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Belső keringtetéses üzemmódhoz belső keringtetéses tartozék vagy CleanAir modul (rendelhető tartozék) szükséges

#### Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: A+
- Átlagos éves energiafogyasztás: 29 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A\*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 45/55 dB

#### Környezet és biztonság:

- Elektronikus vezérlés
- Belső részek: könnyen tisztítható

#### Komfort:

- TouchControl vezérlés (3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat), valamint LED kijelzés
- Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
- 3 x 1,5W LED
- Fényerő: 373 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Zsírszűrő alumínium kerettel
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
- Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek köszönhetően

#### Méretetek:

- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzácsomagolva)
- Méretek CleanAir modullal (MaXSzéXMé):  
689 x 898 x 500 mm - kivezetéssel  
809-1139 x 898 x 500 mm - teleszkópos kéménnyel
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 628-954 x 898 x 500 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 628-1064 x 898 x 500 mm

#### Technikai információk:

- Teljesítmény az EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 440 m<sup>3</sup>/h, intenzív fokozaton 721 m<sup>3</sup>/h
  - Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591szerint, max. 440 m<sup>3</sup>/h
  - Max. elszívóképesség: 440 m<sup>3</sup>/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591szerint mérve
  - Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:  
maximális normál fokozaton: 440 m<sup>3</sup>/h, intenzív fokozaton: 721 m<sup>3</sup>/h
  - Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint maximális normál fokozaton, kivezetéses üzemmódban: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
  - Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban:  
Legmagasabb fokozaton: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)  
Intenzív fokozaton: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
  - Visszaáramlás-gátlóval
  - Maximális elszívási teljesítmény: 721 m<sup>3</sup>/h
  - Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban:  
Max. normál használat esetén: 332 m<sup>3</sup>/h  
Intenzív: 393 m<sup>3</sup>/h
  - Zajszintek, belső keringtetéses üzemmódban:  
Max. normál használat: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)  
Intenzív: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
  - Csatlakozási érték: 145 W
  - Az elektromos kábel hossza: 1,3 m
  - Feszültség: 220 - 240 V
- Az EU 65/2014 rendelete alapján*

## Serie | 6 Páraelszívók

**DWB97CM50**

**DWB97CM50**

**Kürtős páraelszívó, nemesacél, 90 cm**

**Box design**

