

N 70

FLEX INDUCTION FŐZŐLAP TWIST PAD VEZÉRLÉSSSEL

FLEX INDUCTION FŐZŐLAP TWIST PAD VEZÉRLÉSSSEL



COOKING PASSION SINCE 1877

Flex Induction főzőlap Twist Pad vezérléssel

- ✓ Indukció - Az indukciós főzéssel a hő közvetlenül az edényben keletkezik, ezáltal precíz főzés lehetséges, ami a kikapcsolás pillanatában megszűnik.
- ✓ Flex Induction - A Flex Zone segítségével bárhova áthelyezheti az edényeit és serpenyőit, és ott melegítheti őket, ahol éppen vannak.
- ✓ A TwistPad® egy eltávolítható mágneses vezérlőkorong, amely egyszerű, ugyanakkor precíz főzőzóna vezérlést tesz lehetővé Önnek.
- ✓ Power Move - A FlexZone három melegítési zónára osztható: forralás előtt, főzés közepén és melegítés hátul.
- ✓ Nemesacél design keret

Felszerelés

Műszaki adatok

Terméknév/-család : Üvegkerámia főzőlap

Kiviteli forma : Beépíthető készülék

Működtető energiafajta : Elektromos

Egyidejűleg használható főzőfelületek száma : 4

Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 55 x 560-560 x 490-500

Szélesség (mm) : 583

A készülék méretei (mm) : 55 x 583 x 513

A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) : 126 x 753 x 603

Nettó súly (kg) : 14,2

Bruttó súly (kg) : 16,0

Maradék hő kijelzés : Külön

Vezérlőpanel helye : Elöl

Alapfelület anyaga : Üvegkerámia

Felület anyaga : Fekete, Nemesacél

Keret színe : Nemesacél

Engedélyező okirat : AENOR, CE

Csatlakozókábel hossza (cm) : 110

EAN-kód : 4242004195672

Elektromos teljesítményigény (W) : 7400

Feszültség (V) : 220-240

Frekvencia (Hz) : 50; 60

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z9410X1	Sütőedény üveg fedővel
Z9415X1	Párolóbetét indukciós sütőedényhez
Z9416X2	Grilltálca
Z9417X2	Teppan Yaki



4 242004 195672

N 70

FLEX INDUCTION FŐZŐLAP TWIST PAD
VEZÉRLÉSSEL

FLEX INDUCTION FŐZŐLAP TWIST PAD
VEZÉRLÉSSEL

Felszerelés

• Flex Induction főzőlap

Kezelés

- TwistPad®

Rugalmaság

- Flex zóna
- Power Move
- 4 indukciós főzőzóna
- Főzőzónák: 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós, vagy 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós; 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós, vagy 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós
- 2 x Flex Induction zóna kétféle felhasználási lehetőséggel: 2 különálló indukciós főzőzóna Ø190 mm felülettel vagy egy flex zóna 1 x Ø 380 mm x 230 mm felülettel

Komfort

- Pot Boost funkció minden zónához
- Pan Boost
- 17 teljesítmény fokozat
- Főzési fokozatok digitális kijelzése
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Kikapcsolás időzítő minden zónához
Időzítő
Count Up időzítő
- Edényfelismerés
Power Management funkció
Biztonsági kikapcsolás
Gyermekzár
Törlési védelem

Design

- Nemesacél keret

Technikai információk

- Beépítési méretek: 560 mm x 490 mm
- 60 cm szélesség
- Vezeték hossz: 110 cm
- Power Management funkció
- Főkapcsoló
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm
- Csatlakozási érték: 7400 W
- A kábel tartozék

N 70
FLEX INDUCTION FŐZŐLAP TWIST PAD
VEZÉRLÉSSEL
FLEX INDUCTION FŐZŐLAP TWIST PAD
VEZÉRLÉSSEL

Méretajzok