

N 70

FLEX INDUCTION FŐZŐLAP TWIST PAD VEZÉRLÉSSSEL

FLEX INDUCTION FŐZŐLAP TWIST PAD VEZÉRLÉSSSEL



COOKING PASSION SINCE 1877

#### Flex Induction főzőlap Twist Pad vezérléssel

- ✓ Indukció - Az indukciós főzéssel a hő közvetlenül az edényben keletkezik, ezáltal precíz főzés lehetséges, ami a kikapcsolás pillanatában megszűnik.
- ✓ Flex Induction - A Flex Zone segítségével bárhova áthelyezheti az edényeit és serpenyőit, és ott melegítheti őket, ahol éppen vannak.
- ✓ A TwistPad® egy eltávolítható mágneses vezérlőkorong, amely egyszerű, ugyanakkor precíz főzőzóna vezérlést tesz lehetővé Önnek.
- ✓ Power Move - A FlexZone három melegítési zónára osztható: forralás előtt, főzés közepén és melegítés hátul.
- ✓ Nemesacél süllyszett él

#### Felszerelés

##### Műszaki adatok

Terméknév/-család : Üvegkerámia főzőlap

Kiviteli forma : Beépíthető készülék

Működtető energiafajta : Elektromos

Egyidejűleg használható főzőfelületek száma : 5

Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 51 x 880-880 x 490-500

Szélesség (mm) : 918

A készülék méretei (mm) : 51 x 918 x 546

A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) : 126 x 1073 x 603

Nettó súly (kg) : 20,9

Bruttó súly (kg) : 23,0

Maradék hő kijelzés : Külön

Vezérlőpanel helye : Elöl

Alapfelület anyaga : Üvegkerámia

Felület anyaga : Fekete, Nemesacél

Keret színe : Nemesacél

Engedélyező okirat : AENOR, CE

Csatlakozókábel hossza (cm) : 110

EAN-kód : 4242004192107

Elektromos teljesítményigény (W) : 11100

Feszültség (V) : 220-240

Frekvencia (Hz) : 60; 50

#### Különleges (megvásárolható) tartozék

Z9410X1	Sütőedény üveg fedővel
Z9415X1	Párolóbetét indukciós sütőedényhez
Z9416X2	Grilltálca
Z9417X2	Teppan Yaki



4 242004 192107

N 70

FLEX INDUCTION FŐZŐLAP TWIST PAD

VEZÉRLÉSSEL

FLEX INDUCTION FŐZŐLAP TWIST PAD

VEZÉRLÉSSEL

## Felszerelés

• Flex Induction főzőlap

### Kezelés

- TwistPad®

### Rugalmaság

- 3 Flex zóna
- Power Move
- 5 indukciós főzőzóna
- Főzőzónák: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós vagy 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós; 1 x Ø 300 mm x 240 mm, 2.6 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós; 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós vagy 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós

### Komfort

- Pot Boost funkció minden zónához
- Pan Boost
- 17 teljesítmény fokozat
- Főzési fokozatok digitális kijelzése
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Kikapcsolás időzítő minden zónához  
Időzítő  
Count Up időzítő
- Edényfelismerés  
Power Management funkció  
Biztonsági kikapcsolás  
Gyermekzár  
Törlési védelem

### Design

- Komfort design

### Technikai információk

- Beépítési méretek: 880 mm x 490 mm
- 90 cm szélesség
- Vezeték hossz: 110 cm
- Power Management funkció
- Főkapcsoló
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm
- Csatlakozási érték: 11100 W
- Kombinálható komfort design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlappal
- A kábel tartozék

N 70  
FLEX INDUCTION FŐZŐLAP TWIST PAD  
VEZÉRLÉSSEL  
FLEX INDUCTION FŐZŐLAP TWIST PAD  
VEZÉRLÉSSEL

Méretajzok